

CVVF

新製品

<200タイプ°CVF 2 × 2.0mm>




<CVF 2 × 1.6mm>



2アイテム増えてさらに使い易く!!

<200タイプ° E-CVF >



<CVF 2 × 2.0mm>



架橋ポリエチレン絶縁だから

CVF2.0mmはVV2.6mm相当の許容電流(32A)対応
CVF1.6mmはVV2.0mm相当の許容電流(23A)対応

アース付 E-CVFなら

アース施工が簡単、IH等の200V機器配線に最適

シュリンク包装だから

らくらく開梱、廃棄ゴミ削減

*電圧降下を考慮のうえご使用ください。

*使用方法はVVVFと同様に電気設備技術基準や内線規程などに従ってご使用ください。

◎単2線式(電圧降下4V)銅線

電線	電流値(A)	5	10	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
最大	1.6mm	45	22	15	14	13	12	11	11	10	10	9	9	9	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.0mm	72	35	23	22	20	19	18	17	16	16	15	14	14	13	13	12	12	11	11	11	10	10	10	9
恒長 (m)	2.6mm	120	59	39	37	35	33	31	29	28	27	25	24	24	22	22	21	20	19	19	18	18	17	17	16



富士電線工業株式会社

〒582-0001 大阪府柏原市本郷5丁目5-48
販売 TEL072(971)8831(代)
精工 TEL072(971)6351(代)

<http://www.fujiewc.co.jp>

製品情報はこちら

