




【特長】◎ハロゲンや鉛を含まない無害で環境に優しい被覆材料です。

◎焼却や埋め立て処分をしても有害物質を発生しません。

【用途】電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用できます。

認証区分	規格・区分	認証番号
JIS	—	—
JCS	5504：電子ボタン電話用ケーブル 【EBT】に準拠	—
電気用品安全法	—	—

【構造】



EM-FCT (サイズ) FUJI E.W.C 製造年

【識別】

2P～3P

線心対番号	1	2	3
第1種線心	青	茶	黄
第2種線心	白	黒	緑

【配列】



【仕様】（使用温度及び曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。）

サイズ (mm)	対数	絶縁体 標準 厚さ (mm)	シース 標準 厚さ (mm)	仕上 外径 (mm)	製品質量		ケース寸法			使用温度(°C)			導体 抵抗 (Ω/km)	絶縁 抵抗 (MΩ/km)	曲げ 半径 (mm) 以上
					ケース入り 条長	kg	縦 (mm)	横 (mm)	高さ (mm)	最高	最低温度				
											固定	移動			
0.4	2P	0.13	0.7	4.0	200	3.1	320	320	90	75	-25	-15	147.5	5000	40
0.5	2P	0.15	0.7	4.5	200	3.9	340	340	90				93.5	5000	45
0.65	2P	0.2	0.7	5.2	200	5.4	365	365	90	75	-25	-15	56.5	5000	50
	3P	0.2	0.7	5.6	200	7.6	390	390	90						55

※絶縁物の許容温度は75°C

表面表示	EM-FCT (サイズ) FUJI E.W.C 製造年
------	-----------------------------