


PVC CAB-TYRE FLEXIBLE KOBAN

【用途】 持ち運び又は移動の少ない、300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

認証区分	規格・区分	認証番号
JIS	C 3306：2心～4心 0.75mm ² ～2mm ²	JE0507007
JCS	—	—
電気用品安全法	長円形・線芯構造が同一のもの	JET1342-12009-1004

【構造】



●小判コードとも呼ばれます。

【仕様】 (使用温度、許容電流 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。)

サイズ (mm)	導体		絶縁体 標準 厚さ (mm)	シース 標準 厚さ (mm)	仕上外径 (mm)		製品質量(ドラム質量込み)						把寸法			使用温度(℃)			許容 電流 (A)	導体 抵抗 (Ω/km)	曲げ半径	
	構成 (本/mm)	外径 (mm)					把巻	500mドラム		1000mドラム		内径 (mm)	外径 (mm)	高さ (mm)	最高	最低温度						
					短径	長径		条長	kg	kg	(ドラム)					kg	(ドラム)	固定			移動	
2×0.75	30/0.18	1.1	0.6	1.0	4.3	6.6	100	4.4	—	—	—	—	240	325	80	60	-25	-15	7	24.4	26	40
2×1.25	50/0.18	1.5	0.6	1.0	4.7	7.4	100	6.1	—	—	—	—	240	325	100				12	14.7	29	45
2×2	37/0.26	1.8	0.6	1.0	5.0	8.0	100	7.7	—	—	—	—	240	340	100				17	9.50	30	48

※絶縁物の許容温度は60℃

表面表示	0.75mm ² ～2mm ²	(サイズ) 認証番号 ㊞ JET <PS>E FUJI E.W.C 製造年
------	---------------------------------------	--