


【特長】◎ハロゲンや鉛を含まない無害で環境に優しい被覆材料です。

◎焼却や埋め立て処分をしても有害物質を発生しません。

【用途】電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用できます。

| 認証区分    | 規格・区分                         | 認証番号 |
|---------|-------------------------------|------|
| JIS     | —                             | —    |
| JCS     | 5504：電子ボタン電話用ケーブル<br>【EBT】に準拠 | —    |
| 電気用品安全法 | —                             | —    |

### 【構造】



EM-FCT (サイズ) FUJI E.W.C 製造年

### 【識別】

2P～3P

| 線心対番号 | 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|---|
| 第1種線心 | 青 | 茶 | 黄 |
| 第2種線心 | 白 | 黒 | 緑 |

### 【配列】



【仕様】（使用温度 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。）

| サイズ<br>(mm) | 対数 | 絶縁体<br>標準<br>厚さ<br>(mm) | シース<br>標準<br>厚さ<br>(mm) | 仕上<br>外径<br>(mm) | 製品質量  |     | ケース寸法     |           |            | 使用温度(℃) |      |     | 導体<br>抵抗<br>(Ω/km) | 絶縁<br>抵抗<br>(MΩ/km) | 曲げ<br>半径<br>(mm)<br>(以上) |
|-------------|----|-------------------------|-------------------------|------------------|-------|-----|-----------|-----------|------------|---------|------|-----|--------------------|---------------------|--------------------------|
|             |    |                         |                         |                  | ケース入り |     | 縦<br>(mm) | 横<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 最高      | 最低温度 |     |                    |                     |                          |
|             |    |                         |                         |                  | 条長    | kg  |           |           |            |         | 固定   | 移動  |                    |                     |                          |
| 0.4         | 2P | 0.13                    | 0.7                     | 4.0              | 200   | 3.1 | 320       | 320       | 90         | 75      | -25  | -15 | 147.5              | 5000                | 40                       |
| 0.5         | 2P | 0.15                    | 0.7                     | 4.5              | 200   | 3.9 | 340       | 340       | 90         |         |      |     | 93.5               | 5000                | 45                       |
| 0.65        | 2P | 0.2                     | 0.7                     | 5.2              | 200   | 5.4 | 365       | 365       | 90         |         |      |     | 56.5               | 5000                | 50                       |
|             | 3P | 0.2                     | 0.7                     | 5.6              | 200   | 7.6 | 390       | 390       | 90         |         |      |     |                    |                     | 55                       |

※絶縁物の許容温度は75℃

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 表面表示 | EM-FCT (サイズ) FUJI E.W.C 製造年 |
|------|-----------------------------|