


PVC CAB-TYRE FLEXIBLE KOBAN

【用途】 持ち運び又は移動の少ない、300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

| 認証区分    | 規格・区分                                              | 認証番号                 |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------|
| JIS     | C 3306：2心～4心 0.75mm <sup>2</sup> ～2mm <sup>2</sup> | JE0507007            |
| JCS     | —                                                  | —                    |
| 電気用品安全法 | 長円形・線芯構造が同一のもの                                     | 仕様書に掲載の証明書番号をご参照ください |

【構造】



●小判コードとも呼ばれます。

【仕様】 (使用温度、許容電流 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。)

| サイズ<br>(mm) | 导体           |            | 絶縁体<br>標準<br>厚さ<br>(mm) | シース<br>標準<br>厚さ<br>(mm) | 仕上外径<br>(mm) |     | 製品質量(ドラム質量込み) |     |    |                 |                  |    | 把寸法 |            |            | 使用温度(℃)    |     |            | 許容<br>電流<br>(A) | 导体<br>抵抗<br>(Ω/km) | 曲げ半径     |          |
|-------------|--------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----|---------------|-----|----|-----------------|------------------|----|-----|------------|------------|------------|-----|------------|-----------------|--------------------|----------|----------|
|             | 構成<br>(本/mm) | 外径<br>(mm) |                         |                         | 短径           | 長径  | 巻長            | kg  | kg | 500mドラム<br>(kg) | 1000mドラム<br>(kg) | kg | kg  | 内径<br>(mm) | 外径<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 最高  | 最低温度<br>固定 | 移動              |                    | 短径<br>方向 | 長径<br>方向 |
| 2×0.75      | 30/0.18      | 1.1        | 0.6                     | 1.0                     | 4.3          | 6.6 | 100           | 4.4 | —  | —               | —                | —  | 240 | 325        | 80         | 60         | -25 | -15        | 7               | 24.4               | 26       | 40       |
| 2×1.25      | 50/0.18      | 1.5        | 0.6                     | 1.0                     | 4.7          | 7.4 | 100           | 6.1 | —  | —               | —                | —  | 240 | 325        | 100        |            |     |            | 12              | 14.7               | 29       | 45       |
| 2×2         | 37/0.26      | 1.8        | 0.6                     | 1.0                     | 5.0          | 8.0 | 100           | 7.7 | —  | —               | —                | —  | 240 | 340        | 100        |            |     |            | 17              | 9.50               | 30       | 48       |

※絶縁物の許容温度は60℃

|      |                                       |                                          |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 表面表示 | 0.75mm <sup>2</sup> ～2mm <sup>2</sup> | (サイズ) 認証番号 ㊞ JET <PS>E<br>FUJI E.W.C 製造年 |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------|