


2Pカッド線

屋内電話線(PVC)

【特長】 親子電話・ホームテレホンなどの一般住宅用電話機の屋内配線に使用されます。  
シース厚は0.5mmと薄く、配線が容易です。

| 認証区分    | 規格・区分 | 認証番号 |
|---------|-------|------|
| JIS     | —     | —    |
| JCS     | —     | —    |
| 電気用品安全法 | —     | —    |

【構造】



【仕様】 (使用温度 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。)

PVC絶縁

| サイズ<br>(mm) | 絶縁体<br>厚さ<br>(mm) | 絶縁体<br>外径<br>(mm) | シース<br>厚さ<br>(mm) | 仕上<br>外径<br>(mm) | 製品質量(ドラム質量込み) |      |             |             |          |    | 梱包寸法      |           |            | 使用温度(℃) |      |     | 導体<br>抵抗<br>(Ω/km) | 絶縁<br>抵抗<br>(MΩ/km) | 曲げ<br>半径<br>(mm)<br>(以上) |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------|-------------|-------------|----------|----|-----------|-----------|------------|---------|------|-----|--------------------|---------------------|--------------------------|
|             |                   |                   |                   |                  | 200m<br>ケース入り |      | 500mドラム     |             | 1000mドラム |    | 縦<br>(mm) | 横<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 最高      | 最低温度 |     |                    |                     |                          |
|             |                   |                   |                   |                  | 条長            | kg   | kg<br>(ドラム) | kg<br>(ドラム) | 固定       | 移動 |           |           |            |         |      |     |                    |                     |                          |
|             |                   |                   |                   |                  |               |      |             |             |          |    |           |           |            |         |      |     |                    |                     |                          |
| 0.65        | 0.4               | 1.45              | 0.5               | 4.5              | 200           | 18.7 | —           | —           | —        | —  | 480       | 340       | 160        | 60      | -25  | -15 | 56.5               | 20                  | 45                       |

※1ケース3本入りの重量

※絶縁物の許容温度は60℃

|      |       |         |            |     |
|------|-------|---------|------------|-----|
| 表面表示 | PVC絶縁 | 2Pカッドセン | FUJI E.W.C | 製造年 |
|------|-------|---------|------------|-----|